

MONITOR MINI LCD



	LCD-2.5	LCD-3.5	LCD-8.4
Pannello LCD	TFT LCD Matrice attiva 2.5"	TFT LCD Matrice attiva 3.5"	TFT LCD Matrice attiva 8"
Risoluzione	480x234	320x240	640 x 480
Ingressi	BNC	BNC	VGA BNC
Uscite	1 BNC	1 BNC	
Contrasto max	400:1	250:1	500:1
Luminosità max	200 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Tempo di risposta	15 ms	25 ms	12 ms
Temperatura di funzionamento	5°C ~ 40°C	5°C ~ 40°C	5°C ~ 40°C
Alimentazione	5 Vcc (alimentatore incluso)	12 Vcc (alimentatore incluso)	12 Vcc (alimentatore incluso)
Assorbimento max	1 A	1.5 A	2.66 A
Batteria	3.7 V 1000 mA	Tipo AA 1.2 V x 4	-
Dimensioni	85 x 64 x 21 mm	118 x 83.5 x 27 mm	186 x 165 x 31 mm
Peso	90 gr	250 gr	650gr
Dotazione	Laccio da polso Batteria	Laccio da polso Batterie	Staffa

AL-TC



Alimentatore portatile per telecamere,
1200mA, clip da cintura.
Carica batteria incluso.